AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNÉE

SH1

Laver et sécher avec un opérateur.



440 mm
largeur de travail

4 / 4 L
eau propre / eau sale

70–100 min
autonomie selon mode

Pour les zones ponctuelles et les espaces à reprendre manuellement. La SH1 est une autolaveuse guidée par un opérateur, complémentaire des robots autonomes.

01

Action mécanique

Brosses à 350 tr/min et pression annoncée de 27 kg pour travailler les salissures adhérentes.

02

Récupération de l'eau

Aspiration de 20 000 Pa et raclette. Le réservoir sépare l'air, les liquides et les débris.

03

Entretien modulaire

Brosses, raclette, réservoirs et batterie sont démontables ; l'écran guide les contrôles.

POUR VOTRE SITE	Commerces, restauration, sanitaires, petites circulations et reprises ciblées. Sols et accessoires à valider lors de l'essai.
OPTIONS	Brosses/pads souples, moyens ou durs ; lames PRIMOthane ou LINATEX ; accessoires pour surfaces verticales et zones difficiles ; panier filtrant.

SH1

Caractéristiques & mise en service

ACTION DE NETTOYAGE	
Conduite	**Accompagnée, non autonome**
Productivité annoncée	**1 100 à 1 600 m²/h**
Largeur de travail	**440 mm**
Largeur de raclette	**490 mm**
Pression des brosses	**27 kg**
Rotation / aspiration	**350 tr/min / 20 000 Pa**

CAPACITÉS & ÉNERGIE	
Eau propre / eau sale	**4 L / 4 L**
Batterie	**18 Ah**
Autonomie Standard / ÉCO	**70 min / 100 min**
Recharge	**2,5 h**
Bruit Standard / ÉCO	**72 / 69 dB(A)**

GABARIT & MODES	
Dimensions L × l × H	**490 × 530 × 1 200 mm**
Masse annoncée	**17 kg**
Modes principaux	**Standard, Intense, ÉCO**
Déplacement	**Guidage manuel par poignée**
Accessoires spécialisés	**Selon configuration**

ENTRETIEN & SUIVI	
Modules démontables	**Brosses, raclette, cuves, batterie**
Écran	**Alertes et aide à la prise en main**
Rapports	**Durée, eau et zone nettoyée**
Consommables	**Brosses, pads et lames de raclette**
Filtration des débris	**Panier interne en option**

IMPLANTATION

Choisir les brosses selon le sol, organiser la recharge et les points de remplissage/vidange. Former les utilisateurs aux modes et aux accessoires.

ENTRETIEN

Après utilisation, vider et rincer les cuves, nettoyer la raclette et les brosses et contrôler la batterie conformément à la notice.

L'ACCOMPAGNEMENT EASY TO	
	Étude des sols et des circulations, choix des brosses, cartographie, réglage des débits et des missions, formation des équipes. Maintenance et suivi selon la formule retenue.

Valeurs annoncées par PUDU, variables selon le mode, le sol et le site. Le rendement réel inclut les obstacles, manœuvres et arrêts. Accessoires et services selon configuration. Les 27 kg désignent la pression des brosses, et non le poids de la machine.

PUDU Robotics · fiche produit · Données consultées le 29.09.2026